

HOCHWASSERSOFORTILFHE

-20% RABATT - Gemeinsam sind wir stark

Mineralfarbe



Anwendungsbereiche: Innenbereich, aus allen tragfähigen alten und neuen Untergründen z.B.: Putz, Beton, Gipsputz etc.

Eigenschaften: hochdiffusionsfähig, frei von Konservierungsmitteln, tuchmatt, wasserverdünntbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm und weichmacherfrei

-20%
Auf den Detailpreis

Biomin Innensilikatfarbe



Anwendungsbereiche: Innenbereich, besonders geeignet auf allen mineralischen Untergründen z.B.: Putz, Kalksandsteinmauerwerk, etc.

Eigenschaften: hochdiffusionsfähig, frei von Konservierungsmitteln, tuchmatt, wasserverdünntbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm und weichmacherfrei.

-20%
Auf den Detailpreis

Silikat Grundfestiger



Anwendungsbereich: Für innen u. außen, Egalisierung des Untergrund Saugvermögens, als Verdünnung von Sefra Silikatfarbe

Eigenschaften: lösemittelfrei, wasserverdünntbar, hohes Eindringvermögen, Untergrundfestigend, nicht auf alten Dispersions- und Silikonharzfarben verarbeiten!

-20%
Auf den Detailpreis

SILMALIN Anstrichpulver



Anwendungsbereich: Besonders geeignet für feuchte Putze und altes Mauerwerk! „Schimmelhemmend“ für ein gesundes Wohnklima. Alle mineralischen Untergründe wie alte und neue Putze, Beton, Eternit, sowie gut haftende und tragfähige Mineral und Kalkfarbenanstriche.

Eigenschaften: Wetterbeständige, hoch wasserdampfdiffusionsfähige Weißzementfarbe mit mineralischem Charakter. Die kalkmatte Oberfläche ist wasserabweisend, nicht filmbildend, sehr gut deckend und ausgiebig.

-20%
Auf den Detailpreis

Sefra S28-1 Glätt- und Füllspachtel



Anwendungsbereich: Alle mineralischen Untergründe z.B.: Putz, Beton, Gips, etc.

Eigenschaften: naturweiß, erhärtet gleichmäßig in allen Schichtstärken ohne einzufallen oder Risse zu bilden.

-20%
Auf den Detailpreis



Sefra

Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H.

1050 Wien, Schönbrunner Straße 47,

Tel.: 01/588 41-0

E-Mail: office@sefra.at, www.sefra.at



sefrafarben



sefrafarben